SEGURIDAD Y CALIDAD

SEGURIDAD Y CALIDAD







Puerta Principal Manijas Cerraduras y Ilavines Bisagras

PUERTA PRINCIPAL



Berlín

Cerradura de Empotrar | DK600

- Backset de 50 mm.
- Para puertas de madera o metal.
- Pestillo y 3 pines de hierro.
- Placa de cerradura en níquel satinado.
- Cuerpo de manija en níquel satinado.
- Cilindro de bronce de 60 mm.
- Llave mariposa de 6 pines.
- 3 llaves de latón.
- Reversible para instalar en puertas derechas o izquierdas.



Lisboa

Cerradura de Empotrar | DK700

- Backset de 50 mm.
- Para puertas de madera o metal.
- Pestillo y 3 pines de hierro.
- Placa de cerradura en níquel satinado.
- Cuerpo de manija en níquel satinado.
- Cilindro de bronce de 60 mm.
- Llave mariposa de 6 pines.
- 3 llaves de latón.
- Reversible para instalar en puertas derechas o izquierdas.

ACABADO

Acero Inoxidable

PUERTA PRINCIPAL



Praga

Cerradura de Sobreponer | DK604

- Cerradura de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Cilindro de bronce con 5 pines.
- Ajustable para backsets de 60mm y 70mm.
- Para puertas de espesor de 35mm 44mm.
- Llave-mariposa.
- Disponible en acabado niquel satinado y bronce antiguo.
- Reversible para instalar en puertas derechas o izquierdas.



Dublín

Cerradura de Sobreponer | DK705

- Cerradura de sobreponer grado 3, más de 200 mil ciclos.
- Cilindro de bronce con 5 pines.
- Ajustable para backsets de 60mm y 70mm.
- Para puertas de espesor de 35mm 44mm.
- Llave-mariposa.
- Disponible en acabado niquel satinado y bronce antiguo.
- Reversible para instalar en puertas derechas o izquierdas.

MANIJAS



Dallas

Manijas | DK411 (con llave) / DK 412 (sin llave)

- Ajustables para backsets de 60mm (2 3/8") y 70mm (2 3/4").
- Disponible para entrada o baño (con y sin llave).
- Fácil instalación.
- Llave de 5 pines. Seguridad grado 3.
- Para puertas con espesor de 35mm 44mm (1 3/8"-1 3/4").
- •Para puertas de madera y metal.
- •Reversible para instalar en puertas derechas o izquierdas.



Boston

Manijas | DK481 (con llave) / DK 482 (sin llave)

- Ajustables para backsets de 60mm (2 3/8") y 70mm (2 3/4").
- Disponible para entrada o baño (con y sin llave).
- Fácil instalación.
- Llave de 5 pines. Seguridad grado 3.
- Para puertas con espesor de 35mm 44mm (1 3/8"-1 3/4").
- •Para puertas de madera y metal.
- •Reversible para instalar en puertas derechas o izquierdas.

MANIJAS



Houston

Manijas | DK451 (con llave) / DK 452 (sin llave)

- Ajustables para backsets de 60mm (2 3/8") y 70mm (2 3/4").
- Disponible para entrada o baño (con y sin llave).
- Fácil instalación.
- Llave de 5 pines. Seguridad grado 3.
- Para puertas con espesor de 35mm 44mm (1 3/8"-1 3/4").
- •Para puertas de madera y metal.
- •Reversible para instalar en puertas derechas o izquierdas.

CERRADURAS Y LLAVINES



Dakota

Manijas | DK461 (Llave Mariposa)

- Reversible para puertas derechas e izquierdas
- Instalación sencilla con solamente un desarmador
- Pestillo ajustable a 2 3/8" (60 mm) o 2 3/4" (70mm)
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Incluye 2 llaves
- Disponible en acabado bronce antiguo y níquel satinado.
- Llave Mariposa.
- Reversible para instalar en puertas derechas o izquierdas.



CERRADURAS Y LLAVINES



Tres Pasadores Llavín | DK330

- Backset de 50 mm.
- · Caja soldable.
- Cerrojo, cilindro y manija en bronce.
- Cilindro suelto, de 6 pines.
- Para puertas derechas e izquierdas.
- Pestillo reversible.
- 3 llaves en bronce.
- 3 pasadores de hierro.



Doble Paso Llavín | DK350

- Backset de 50mm.
- Caja soldable.
- Cerrojo, cilindro y manija en bronce.
- Cilindro suelto, de 6 pines.
- Para puertas derechas e izquierdas.
- Pestillo reversible.
- 3 llaves en bronce.



Pasador Vértical Llavín | DK390


- Backset de 60 mm.
- Con roseta para accionar en el interior y pestillo para fijar.
- Contratapa y cantonera soldable.
- Cuerpo de hierro zincado, contratapa soldable.
- Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado.
- Llaves de 6 pines.
- Para puertas derechas e izquierdas.
- Placa soldable.

BISAGRAS



Bisagras Mariposa | DK250

- De Hierro.
- Bisagra de sobreponer.
- 100 x 50 x 2mm / 4" x 3".
- Incluye tornillos.
- Fácil instalación.
- Montada en balines.
- Soldable.
- Contenido en caja o blíster.
- Caja con un par.




ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS

Ficha de Especificaciones








Ficha de Especificaciones







MAT	ERIAL	ES
1415-71	LI II/II	

Cubierta-platina fron	ntal ———	 Níquel Satinado
Pestillo v pines		Hierro
Roseta - Exterior	aleación de zi	nc, interior en acero
Maniia		— Hierro, latón
Jaladera		 Aleación de Zinc
Cilindro-Llaves		Cilindro int en latón.
		ak, 2 llaves en latón

CÓDIGOS

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

	Backset(mm) Espesor puerta (mm) mín-max Peso puerta (kg) mín-max Mano(Reversible) Operación mecánica	Ajustable de 60 a 7 35 a 44 m 50 k Derecha izquiero Llave-maripos
--	--	---

MATERIALES

Cubierta-platina fro	
Pestillo y pines	
Roseta - Exterio	aleación de zinc, interior en acero
Manija	
Jaladera ———	
Cilindro-Llaves	Cilindro int en latón,
	exterior zamak, 2 laves en latón

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Backset(mm)
Espesor puerta (mm) mín-max
Peso puerta (kg) mín-max
Mano(Reversible)
Operación mecánica Aiustable de 60 a 70 35 a 44 mm 50 Kg Derecha izquierda Llave-mariposa

CÓDIGOS

Bronce Antiguo DK 705: 0125 000 705 Acero Inoxidable DK 704: 0125 000 704

Ficha de Especificaciones





A B C D E



		-			
MEDI	DAS	EN N	/ILÍIV	IETR	08
	Α	В	C	D	
	17	60	10	28	

MATERIALES

DK 700: 0135 000 502

Cubierta-platina frontal	Níquel Satinado
Pestillo y pines ——— Manija ————	Latór
Cilindro-Llaves	Cilindro bronce, llaves en latór

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Backset(mm) Eapesor puerta (mm) mín-max Peso puerta (kg) mín-max Mano(Reversible) Operación mecánica 35 a 44 mm 35 a 44 mm 50 Kg Derecha izquierda Llave-mariposa

CÓDIGO DK 600: 0125 000 502

Ficha de Especificaciones







MATERIALES ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN Cubierta-platina frontal Níquel Satinado

Backset(mm)
Espesor puerta (mm) mín-max
Peso puerta (kg) mín-max
Mano(Reversible)
Operación mecánica Pestillo y pines -Manija Latón
Cilindro-Llaves Cilindro bronce, Ilaves en latón

50mm 35 a 44 mm 50 Kg Derecha izquierda Llave-mariposa

MEDIDAS EN MILÍMETROS

A B C D E F G

CÓDIGO

Ficha de Especificaciones

Manija Boston DK 481 / DK 482



Resbalón con seguro en zamak Latón

Cilindro int en latón, exterior zamak, 2 llaves en latón









ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Backset(mm) Ajustable de 60 a 70mm Espesor puerta (mm) mín-max 35 a 44 mm Peso puerta (kg) mín-max 55 a 44 mm Mano(Reversible) Derecha izquierda Operación mecánica Llave-mariposa

CÓDIGOS 0125 000 503

MATERIALES

Manija — Cilindro-Llaves-

Roseta Pesti**ll**o

Ficha de Especificaciones

Manija Houston





- 1	ЛΔ	۱Т	F		ı.	Δ	ı	F	S
		٠.	-	٠.	•	'	-	-	_

Roseta -	Lator
Pestillo	 Resbalón con seguro en zamak
Manija	Latór
Cilindro-Llaves	———— Cilindro int en latón.
	exterior zamak, 2 llaves en latón

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Backset(mm) Ajustable de 60 a 70mm Espesor puerta (mm) mín-max 35 a 44 mm Peso puerta (kg) mín-max 50 kg Mano(Reversible) Derecha izquierda Operación mecánica Llave-mariposa


CÓDIGOS

Con Ilave DK 451: 0125 000 501 Sin Ilave DK 452: 0126 000 501

Ficha de Especificaciones

Manija Dallas DK 411 / DK 412





MED	IDAS	EN	MILÍN	/IETROS
Α	В	C	D	
65	130	107	24	

MATERIALES	
Roseta ———— Pesti ll o ———— Vlanija ————	Latón Resbalón con seguro en zamak
	Cilindro int en latón, exterior zamak, 2 llaves en latón

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Ajustable de 60 a 70mm nax 35 a 44 mm 50 Kg Derecha izquierda Llave-mariposa Backset(mm) Aj Espesor puerta (mm) mín-max Peso puerta (kg) mín-max Mano(Reversible)

CÓDIGOS

Ficha de Especificaciones

Bisagra Mariposa



INFORMACIÓN TÉCNICA

Bisagra de sobreponer. Incluye tornillos. Fácil instalación. Montada en roles. Presentación en caja y en blister.





A B C 100 75 2

MEDIDAS EN MILÍMETROS

MATERIALES Cuerpo: Hierro ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN Soldable

CÓDIGOS

Bronce Antiguo: 9 011 20 340 10 8 Acero Inoxidable: 9 011 20 340 10 8

Ficha de Especificaciones

Llavín 3 Pasadores Utah



INFORMACIÓN TÉCNICA

Caja soldable.
Cilindro suelto con 6 pines
Pestillo reversible.
3 llaves en bronce

MEDIDAS EN MILÍMETROS A B C D E F 6 Pines 25 100 25 45 22 13 45 6

MATERIALES

Cerrojo, cilindro y manija: — Bronce Pasadores — Hierro

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Backset(mm) 50mm Espesor puerta (mm) mín-max 35 a 57 mm Peso puerta (kg) mín-max 50 Kg Mano(Reversible) Derecha izquierda

CÓDIGOS

RH: 9 011 04 330 01 0

Ficha de Especificaciones

Auxiliar Dakota



INFORMACIÓN TÉCNICA

Reversible para puertas derechas e izquierdas. Instalación sencilla con solamente un desarmador. Incluye 2 llaves.

ACABADOS





Bronce Antiguo y Níquel Satinado.

MATERIALES

Pestillo Cilindro Latón Latón Latón Roseta Resbalón con seguro de zamak Latón Latón

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Backset(mm) 60 - 70mm Espesor puerta (mm) mín-max 35 a 44 mm Mano(Reversible) Derecha izquierda Operación mecánica Llave mariposa

CÓDIGOS

Bronce Antiguo: 0125004616 Acero Inoxidable: 0125004617


Ficha de Especificaciones

Llavín Doble Paso Montreal



INFORMACIÓN TÉCNICA

Caja soldable.
Cllindro suelto con 6 pines.
Pestillo reversible.
3 ||aves en bronce.



MEDIDAS EN MILÍMETROS

Α	В	С	D	Е	F	Pines
100	85	35	20	25	18	6

MATERIALES

Cerrojo, cilindro y manija Bronce
Pestillos Bronce
Llaves Bronce

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Backset(mm) 50mm Espesor puerta (mm) mín-max 35 a 57 mm Peso puerta (kg) mín-max 50 Kg Mano(Reversible) Derecha izquierda

CÓDIGOS

RH: 9 011 04 350 01 8 LH: 9 011 04 350 02 5


Ficha de Especificaciones

Llavín Pasador Vertical Detroit



INFORMACIÓN TÉCNICA

Caja soldable.
Pestillo reversible.
Llaves de 6 pines.
Llaves de 6 pines.
Con roseta para accionar en el interior y pestillo para fijar.
Contratapa y cantonera soldable.
Doble pestillo vertical de 6mm.



MATERIALES

Cuerpo Hierro zincado
Cerrojo, cilindro y manija: Bronce
Pestillos Acero forjado y zincado

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIÓN

Backset(mm) 60mm Espesor puerta (mm) mín-max 35 a 57 mm Peso puerta (kg) mín-max 50 Kg Mano(Reversible) Derecha izquierda

CÓDIGOS

RH: 9 011 04 390 01 4 LH: 9 011 04 390 02 1

#ProtegeLoQueUstedMásQuiere

